

## SISTEMA DE ENFUNDADO TERMO-RETRÁCTIL.

### ENCAPUCHADORA + HORNO

El sistema de enfundado termo-retráctil está compuesto de una encapuchadora automática que se utiliza para la colocación del plástico sobre las cargas paletizadas, previa detección de las medidas exactas del pallet; en combinación con el horno que calienta con un quemador y retractila el film a 280°C de manera que el producto quedará completamente estanco consiguiendo una fijación de la carga de gran calidad.





# INNOVA SUPPORT

Es nuestra filosofía de trabajo, conseguir la mayor satisfacción del cliente donde quiera que esté, ofreciendo un servicio de asistencia técnica cercano y ágil.

## PROCESO DE RETRACTILADO

**etherna** By **innova**



Formación, corte y soldadura



Posicionado funda



Bajada campana



Termoretractilado



**PRODUCCIÓN MÁXIMA:  
HASTA 60 PALLETS/HORA**



**TOTAL ADAPTACIÓN A  
CUALQUIER MEDIDA DE PALLET  
HASTA 3 BOBINAS**



**RECOMENDADA  
PARA PICKING**



**PROTECCIÓN FRENTE A  
AGENTES EXTERNOS:  
CARGA COMPLETAMENTE SELLADA**



**TOTAL ADAPTACIÓN  
DE LA FUNDA**

### PARA TODOS LOS SECTORES



MATERIALES  
DE CONSTRUCCIÓN



CEMENTO



ELECTRODOMÉSTICOS



QUÍMICOS



BEBIDAS  
Y COMIDAS



¡TUS BIENES!